



Пневматические изделия от CEJN

Серия 320, серия 410



БРС для сжатого воздуха – серии 320 и 410

Материал муфты: корпус - сталь оцинкованная, клапан и гнездо - латунь, запорное кольцо - закаленная сталь, пружина и шары - нержавеющая закаленная сталь.

Материал штуцера - оцинкованная закаленная сталь.

Технические данные

Номинальная пропускная способность (безопасных) соединений серии 320 – 21000л/мин (1900л/мин.) и серии 410 - 3900л/мин. (3700л/мин.)

Рабочее давление: 16 бар для обычных и 12 бар для безопасных муфт.

Мин. разрывное давление: 140бар для обычных и 48бар для безопасных муфт.

Рабочая температура: от -20 С до +100 С или от -20 С до +80 С для безопасных.

Пропускной диаметр: серия 320 – 7,6мм; серия 410 – 10,4мм.



	размер	арт.№	арт.№	арт.№	арт.№
Шланговое соединение	6.3 mm (1/4")	10 320 1002	10 320 5002	–	10 410 5002
	8.0 mm (5/16")	10 320 1003	10 320 5003	–	10 410 5003
	10.0 mm (3/8")	10 320 1004	10 320 5004	–	10 410 5004
	13.0 mm (1/2")	10 320 1005	10 320 5005	–	10 410 5005
	16.0 mm (5/8")	–	–	–	10 410 5006
	19.0 mm (3/4")	–	–	–	10 410 5007
Наружная резьба	R 1/4"	10 320 1152	10 320 5152	–	10 410 5152
	R 3/8"	10 320 1154	10 320 5154	–	10 410 5154
	R 1/2"	10 320 1155	10 320 5155	–	10 410 5155
	R 3/4"	–	–	–	10 410 5157
Внутренняя резьба	G 1/4"	10 320 1202	10 320 5202	–	10 410 5202
	G 3/8"	10 320 1204	10 320 5204	–	10 410 5204
	G 1/2"	10 320 1205	–	–	10 410 5205
	G 3/4"	–	–	–	10 410 5207
Stream-Line соединение (с накидной гайкой)	5 x 8 mm	10 320 1058	10 320 5058	–	–
	6.5 x 10 mm	10 320 1060	10 320 5060	–	–
	8 x 12 mm	10 320 1062	10 320 5062	–	–
	9.5 x 13.5 mm	10 320 1063	10 320 5063	–	–
	11 x 16 mm	10 320 1066	10 320 5066	–	10 410 5066
CEJN-Lock с шланговым соединением	1/4"	10 320 1032	10 320 5032	–	–
	3/8"	10 320 1034	10 320 5034	–	–
	1/2"	10 320 1035	10 320 5035	–	–

Муфты с защитным кожухом – Серия 320, Серия 410

	размер	арт.№	арт.№
Шланговое соединение	6.3 mm (1/4")	10 320 3002	–
	8.0 mm (5/16")	10 320 3003	–
	10.0 mm (3/8")	10 320 3004	–
	13.0 mm (1/2")	10 320 3005	10 410 3005
	16.0 mm (5/8")	–	10 410 3006
	19.0 mm (3/4")	–	10 410 3007
Наружная резьба	R 1/4"	10 320 3152	–
	R 3/8"	10 320 3154	–
	R 1/2"	10 320 3155	10 410 3155
	R 3/4"	–	10 410 3157
Внутренняя резьба	G 1/4"	10 320 3202	–
	G 3/8"	10 320 3204	10 410 3204
	G 1/2"	10 320 3205	10 410 3205
Stream-Line соединение (с накидной гайкой)	6.5 x 10 mm	10 320 3060	–
	8 x 12 mm	10 320 3062	–
	9.5 x 13.5 mm	10 320 3063	–
	11 x 16 mm	10 320 3066	10 410 3066
Soft-Line (с защитным кожухом)	6.5 x 10 mm	10 320 3080	–
	8 x 12 mm	10 320 3082	–



Multi – Link – Серия 320, Серия 410


	соединение	арт.№	арт.№
Начальный сектор	G 1/2"	19 902 0025	–
Промежуточный сектор Стандарт		19 902 1080	–
Промежуточный сектор		19 902 1080	–
Концевой сектор Стандарт	G 1/2"	19 902 2080	–
Концевой сектор Безопасная версия	G 1/2"	19 902 2081	–
Заглушка клапана с кольцом круглого сечения		19 902 3000	–
Заглушка	G 1/2"	19 902 4335	–

Все соединения соответствуют ISO стандарту.

(G = BSP, R = BSPT, Rc = BSPT)



Stream-Line – Полиуретановый шланг, Шланговые соединения и шланговый комплект



	Размер (мм)	Рабочая	Арт. №	шланговый комплект с серией 320		шланговый комплект с серией 410	
	в.д х н.д	длина (м)		стандарт	муфта с защитным кожухом	стандарт	безопасная муфта
спиральный шланг	5.0 x 8.0	2.0	19 958 5820	19 958 9977	—	—	—
		4.0	19 958 5840	19 958 9903	—	—	—
		6.0	19 958 5860	19 958 9908	—	—	—
		8.0	19 958 5880	19 958 9909	—	—	—
	6.5 x 10.0	2.0	19 958 6020	19 958 9910	19 958 9763	—	—
		4.0	19 958 6040	19 958 9904	19 958 9764	—	—
		6.0	19 958 6060	19 958 9912	19 958 9765	—	—
		8.0	19 958 6080	19 958 9913	19 958 9766	—	—
		5.5	19 958 6092	—	—	—	—
		7.5	19 958 6093	—	—	—	—
	8.0 x 12.0	2.0	19 958 6220	19 958 9914	19 958 9782	—	—
		4.0	19 958 6240	19 958 9905	19 958 9706	—	—
		6.0	19 958 6260	19 958 9915	19 958 9707	—	—
		8.0	19 958 6280	19 958 9916	19 958 9708	—	—
		5.0	19 958 6294	—	—	—	—
		7.5	19 958 6295	—	—	—	—
		7.5	19 958 6297*	—	—	—	—
	11.0 x 16.0	2.0	19 958 6620	19 958 9917	19 958 9767	—	—
		4.0	19 958 6640	19 958 9906	19 958 9768	—	—
		6.0	19 958 6660	19 958 9918	19 958 9769	—	—
		8.0	19 958 6680	19 958 9919	19 958 9770	—	—

* жёлтый шланг

Размер (мм) в.д х н.д		общая длина шланг в м		Арт. №	длина шлангового комплект(м)	шланговый сет с серией 320 стандарт защитным муфта с кожухом		шланговый комплект с серией 410 стандарт безопасная муфта	
полиурит. шланг с тканевой прокладкой	6.5 x 10.0	100	19 958 1000	7.5	19 958 9993	—	—	—	
				10	19 958 9982	19 958 9771	—	—	
				15	19 958 9883	19 958 9772	—	—	
				20	19 958 9747	19 958 9773	—	—	
	8.0 x 12.0	100	19 958 1200	5	—	19 958 9897	—	—	
				7.5	19 958 9884	—	—	—	
				10	19 958 9829	19 958 9898	—	—	
				15	19 958 9830	19 958 9899	—	—	
				20	19 958 9831	19 958 9774	—	—	
	9.5 x 13.5	100	19 958 1350	—	—	—	—	—	
		50	19 958 1370	—	—	—	—	—	
	11.0 x 16.0	100	19 958 1600	7.5	—	—	—	—	
		50	19 958 1638	10	19 958 9737	19 958 9738	—	—	
				15	19 958 9748	19 958 9775	—	—	
				20	19 958 9894	19 958 9776	—	—	
	полиурит. шланг без тканевой прокладки	5.0 x 8.0	100	19 958 0802	10	19 958 9749	—	—	—
15					19 958 9750	—	—	—	
20					19 958 9751	—	—	—	
6.5 x 10.0		100	19 958 1002	10	19 958 9745	—	—	—	
				15	19 958 9752	—	—	—	
				20	19 958 9753	—	—	—	
8.0 x 12.0		100	19 958 1202	10	19 958 9754	—	—	—	
				15	19 958 9755	—	—	—	
				20	19 958 9756	—	—	—	
11.0 x 16.0		100	19 958 1602	10	19 958 9757	—	—	—	
				15	19 958 9758	—	—	—	
				20	19 958 9759	—	—	—	

	Шланг в.д х н.д мм	наружная резьба	резьба (подвижный)	резьба (не подвижный)
переходник	5.0 x 8.0	R 1/4"	19 958 0862	19 958 0812
	6.5 x 10.0	R 1/4"	19 958 1062	19 958 1012
	8.0 x 12.0	R 1/4"	19 958 1262	19 958 1212
	8.0 x 12.0	R 3/8"	19 958 1264	19 958 1214
	9.5 x 13.5	R 1/4"	19 958 1362	19 958 1312
	9.5 x 13.5	R 3/8"	10 958 1364	19 958 1314
	11.0 x 16.0	R 1/2"	19 958 1665	19 958 1615

технические параметры

Материал: шланг – синий, полиуритан базирующийся на сложном эфире

Адаптер – латунь никелированная / сталь

Мах. рабочее давление: с тканевой прок. 12бар (6,5х10,0) и (8,0х12,0) – 16 бар, без тканевой прок. и спиральный шланг – 10 бар

Мин. давление на разрыв: с тканевой прок. 48бар (6,5х10,0 и 8,0х12,0 до 64 бар), без тканевой прок. и спиральный шланг – 25 бар

Температурный баланс: -30°C до + 60°C

Воздушный шланг и кабель на катушке

CE

арт.№	шланг	шланг в.д x н.д (мм)	длина м	маx.рабочее давление(бар)	соединительная резьба	рабочая температура	диаметр (мм)	
Шланги для сжатого воздуха	19 911 1000	PUR	8 x 12	10 m	16	R 1/4"	-30° C – +60° C	390
	19 911 5130	PUR	11 x 16	10 m	16	R 1/2"	-20° C – +60° C	430
	19 911 5010	PUR	6.5 x 10	9 m	16	R 1/4"	-20° C – +60° C	330
	19 911 5020	PUR	8 x 12	7 m	16	R 1/4"	-20° C – +60° C	330
	19 911 5100	PUR	8 x 12	16 m	16	R 1/4" (+R 3/8")	-30° C – +60° C	430
	19 911 5120	PUR	9.5 x 13.5	14 m	12	R 1/4" (+R 3/8")	-30° C – +60° C	430

вода	19 911 5140	PVC	9.5 x 13.5	14 m	9	R 1/4" (+R 3/8")	+5° C – +60° C	430
------	-------------	-----	------------	------	---	------------------	----------------	-----

арт.№	Кабель	диаметр (мм²)	длина (м)	напряжение (вольт)	сила тока (ампер)	рабочая температура	вес	подключение	
электричество	19 911 5050	PVC	3 x 1.5 mm²	10 m	230	16	+5° C – +60° C	4.5 kg	предохран. штепсель
	19 911 5052	PVC	3 x 1.5 mm²	10 m	230	10	+5° C – +60° C	4,5 kg	швейцар. штепсель
	19 911 5150	PVC	3 x 1.5 mm²	17 m	230	16	+5° C – +60° C	6.7 kg	предохран. штепсель
	19 911 5152	PVC	3 x 1.5 mm²	17 m	230	10	+5° C – +60° C	6.7 kg	швейцар. штепсель



Обдувочные пистолеты – Серия 208

арт.№	описание
Серия 208	11 208 0100* Обдувочный пистолет с 90 мм трубкой - неподвижная трубка
	11 208 0200* Обдувочный пистолет с 90 мм трубкой - сменная трубка
	11 208 3100* Обдувочный пистолет с 90 мм трубкой, Star-Tip - неподвижная трубка
	11 208 3200** Обдувочный пистолет с 90 мм трубкой, Star-Tip - сменная трубка
	11 208 0300** Обдувочный пистолет с предохранительным регулятором - взаимозаменяемая трубка
	11 208 0000** Базисная версия без трубки
	11 208 9951 Обвод – насадка не съёмная
	11 208 9954 Защитный щиток с воздухом и обводом – съёмный
	11 208 9953 Эффективный усилитель с обводом – не съёмный
	11 208 9955 Защитный щиток – съёмный
	11 208 9956 Резиновая насадка Ø 14мм – съёмная
	11 208 9957 Резиновая насадка Ø 25мм – съёмная
	11 208 9958 Резиновая насадка Ø 34мм – съёмная
	11 208 9960 Резиновая насадка – сет – съёмная
	11 208 0215 Трубка, 90 мм – сменная
	11 208 0315 Трубка, Star-Tip 90 мм – сменная
	11 208 0219 Удлинительная трубка, 300 мм - сменная
	11 208 0319 Удлинительная трубка, Star-Tip 300 мм – сменная
	11 208 0220 Удлинительная трубка, 500 мм – сменная
	11 208 3220 Удлинительная трубка, Star-Tip 500 мм – сменная
	11 208 0222 Гибкая удлинительная трубка, 400 мм - сменная



*Только этот обдувочный пистолет изготовлен для использования в сфере сжатого воздуха и воды, но не для легковоспламеняющихся жидкостей.

** Эти обдувочные пистолеты в данный момент ещё не оснащены новым унифицированным клапаном !

CEJN-Product GmbH

Junkersring 16, D-53844 Troisdorf, GERMANY

Тел +49 (0) 22 41 / 234 19 - 0 · Факс +49 (0) 2241 / 234 19-91

www.cejn.com



09 002 9163 / 0608 Engelhardt